

## Capaciteitstabel Pezzolato TimberQueen HD800



### LENGTE

Ø (cm)	OMTREK (cm)	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
5	16	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006	0,007	0,008	0,009	0,010	0,012	0,014	0,016	0,018	0,020
10	31	0,008	0,012	0,016	0,020	0,024	0,027	0,031	0,035	0,039	0,047	0,055	0,063	0,071	0,079
15	47	0,018	0,027	0,035	0,044	0,053	0,062	0,071	0,080	0,088	0,106	0,124	0,141	0,159	0,177
20	63	0,031	0,047	0,063	0,079	0,094	0,110	0,126	0,141	0,157	0,188	0,220	0,251	0,283	0,314
25	78	0,049	0,074	0,098	0,123	0,147	0,172	0,196	0,221	0,245	0,295	0,344	0,393	0,442	0,491
30	94	0,071	0,106	0,141	0,177	0,212	0,247	0,283	0,318	0,353	0,424	0,495	0,565	0,636	0,707
35	109	0,096	0,144	0,192	0,241	0,289	0,337	0,385	0,433	0,481	0,577	0,673	0,770	0,866	0,962
40	125	0,126	0,188	0,251	0,314	0,377	0,440	0,503	0,565	0,628	0,754	0,880	1,005	1,131	1,257
45	141	0,159	0,239	0,318	0,398	0,477	0,557	0,636	0,716	0,795	0,954	1,113	1,272	1,431	1,590
50	157	0,196	0,295	0,393	0,491	0,589	0,687	0,785	0,884	0,982	1,178	1,374	1,571	1,767	1,963
55	173	0,238	0,356	0,475	0,594	0,713	0,832	0,950	1,069	1,188	1,425	1,663	1,901	2,138	2,376
60	188	0,283	0,424	0,565	0,707	0,848	0,990	1,131	1,272	1,414	1,696	1,979	2,262	2,545	2,827
65	204	0,332	0,498	0,664	0,830	0,995	1,161	1,327	1,493	1,659	1,991	2,323	2,655	2,986	3,318
70	220	0,385	0,577	0,770	0,962	1,155	1,347	1,539	1,732	1,924	2,309	2,694	3,079	3,464	3,848
75	235	0,442	0,663	0,884	1,104	1,325	1,546	1,767	1,988	2,209	2,651	3,093	3,534	3,976	4,418
80	251	0,503	0,754	1,005	1,257	1,508	1,759	2,011	2,262	2,513	3,016	3,519	4,021	4,524	5,027
85	267	0,567	0,851	1,135	1,419	1,702	1,986	2,270	2,554	2,837	3,405	3,972	4,540	5,107	5,675
90	283	0,636	0,954	1,272	1,590	1,909	2,227	2,545	2,863	3,181	3,817	4,453	5,089	5,726	6,362
95	298	0,709	1,063	1,418	1,772	2,126	2,481	2,835	3,190	3,544	4,253	4,962	5,671	6,379	7,088
100	314	0,785	1,178	1,571	1,963	2,356	2,749	3,142	3,534	3,927	4,712	5,498	6,283	7,069	7,854
105	330	0,866	1,299	1,732	2,165	2,598	3,031	3,464	3,897	4,330	5,195	6,061	6,927	7,793	8,659
110	345	0,950	1,425	1,901	2,376	2,851	3,326	3,801	4,276	4,752	5,702	6,652	7,603	8,553	9,503
115	361	1,039	1,558	2,077	2,597	3,116	3,635	4,155	4,674	5,193	6,232	7,271	8,310	9,348	10,387
120	377	1,131	1,696	2,262	2,827	3,393	3,958	4,524	5,089	5,655	6,786	7,917	9,048	10,179	11,310

Courante sneden / Voorkeursneden	
100 x 19	175 x 19
100 x 25	175 x 25
100 x 32	175 x 32
100 x 38	175 x 38
100 x 50	175 x 50
100 x 63	175 x 63
100 x 75	175 x 75
100 x 100	175 x 175

125 x 19	200 x 19
125 x 25	200 x 25
125 x 32	200 x 32
125 x 38	200 x 38
125 x 50	200 x 50
125 x 63	200 x 63
125 x 75	200 x 75
125 x 125	200 x 200

150 x 19	225 x 19
150 x 25	225 x 25
150 x 32	225 x 32
150 x 38	225 x 38
150 x 50	225 x 50
150 x 63	225 x 63
150 x 75	225 x 75
150 x 150	225 x 225

Afmetingen begrepen in de blauw omliggende enveloppe: standaardconfiguratie

Afmetingen begrepen in de geel omliggende enveloppe met rode tekst vereisen de verlengde zaagmachine

Min. lengte : 1,10 m  
 Max. lengte zonder verlengstuk: 4,50 - 6,10 m (afhankelijk van de dikte)  
 Max. lengte met verlengstuk: 10,50 m

Max. diameter stam: 80 cm  
 Max. omtrek stam: 250 cm (Meet uw stam op de plaats waar hij het dikst is, zaag de knoesten er eerst af met uw kettingzaag.)

\*\*\* Kromme stammen reduceren de capaciteit \*\*\*

\*\*\* Verwijder zorgvuldig knoesten en resten van afgezaagde takken e.d.m. \*\*\*

\*\*\* De stammen moeten zuiver zijn, vrij van zand, kiezel, en mogen zeker geen nagels of andere metalen voorwerpen bevatten. Beschadigde zaagbanden worden aangerekend.